

Innovative Technik für
Haus und Garten.



Leuchten/*Bulkheads*
Lampen/*Lamps*
Strahler/*Spotlights*



Innovative Technik für Haus und Garten.



www.rev.biz

Inhalt/*Content*

Leuchten/ <i>Bulkheads</i>	3 - 6
Handleuchten/ <i>Hand lamps</i>	7 - 8
Halogenfluter/ <i>Halogen projectors</i>	9 - 18
Solarleuchten/ <i>Solar lamps</i>	19 - 21
Sonstige Leuchten/ <i>Other lights</i>	22


Leuchten

Ovalleuchte Eco 42 W

- Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 42 W
- Kunststoff-Schutzkorb
- 630 Lumen, 2700 Kelvin
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Oval lamp Eco 42 W

- *energy-saving illuminant halogen Eco 42 W included*
- *plastic-guard*
- *630 Lumen, 2700 Kelvin*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0090050110	42 W, weiß 42 W, white	VE 4 PU 4	 4 006341 695260
0090050510	42 W, schwarz 42 W, black	VE 4 PU 4	 4 006341 695284
0090050710	42 W, silber 42 W, silver	VE 4 PU 4	 4 006341 695277
0090051210	42 W, blau 42 W, blue	VE 4 PU 4	 4 006341 695291



IP44

Ovalleuchte Eco 42 W

- Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 42 W
- Metall-Schutzkorb
- 630 Lumen, 2700 Kelvin
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Oval lamp Eco 42 W

- *energy-saving illuminant halogen Eco 42 W included*
- *metal-guard*
- *630 Lumen, 2700 Kelvin*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0090050410	42 W, grau 42 W, grey	VE 4 PU 4	 4 006341 695307
------------	--------------------------	--------------	--



IP44

Ovalleuchte Eco 70 W

- Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 70 W
- Metall-Schutzkorb
- 1200 Lumen, 2800 Kelvin
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 100 W, E 27

Oval lamp Eco 70 W

- *energy-saving illuminant halogen Eco 70 W included*
- *metal-guard*
- *1200 Lumen, 2800 Kelvin*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 100 W, E 27*

0090150410	70 W, grau 70 W, grey	VE 2 PU 2	 4 006341 695314
------------	--------------------------	--------------	--



IP44

Leuchten



IP44

Ovalleuchte

- Kunststoff-Schutzkorb
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Oval lamp

- *plastic-guard*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0590045555	60 W, schwarz 60 W, black	VE 4 PU 4	 4 008297 900450
0590045666	60 W, schwarz, AKT 60 W, black, ACT	VE 20 PU 20	 4 008297 900450
0590046555	60 W, weiß 60 W, white	VE 4 PU 4	 4 008297 900467
0590047555	60 W, silber 60 W, silver	VE 4 PU 4	 4 008297 900474
0590048555	60 W, blau 60 W, blue	VE 4 PU 4	 4 008297 900481



IP44

Ovalleuchte

- Metall-Schutzkorb
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Oval lamp

- *metal-guard*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0590120555	60 W, grau 60 W, grey	VE 4 PU 4	 4 008297 901204
------------	--------------------------	--------------	--



IP44

Ovalleuchte

- Metall-Schutzkorb
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 100 W, E 27

Oval lamp

- *metal-guard*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 100 W, E 27*

0590130555	100 W, grau 100 W, grey	VE 2 PU 2	 4 008297 901303
------------	----------------------------	--------------	--

Leuchten


Ovalleuchte Alu

- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Oval lamp aluminium

- *aluminum die-cast housing*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0590052555	60 W, weiß 60 W, white	VE 2 PU 2	 4 008297 900528
------------	---------------------------	--------------	--

0590053555	60 W, schwarz 60 W, black	VE 2 PU 2	 4 008297 900535
------------	------------------------------	--------------	--



IP44


Ovalleuchte Alu

- Aluminium-Druckguss-Gehäuse + Abdeckung
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Oval lamp aluminium

- *aluminum-die-cast housing + cover*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0590056555	60 W, weiß 60 W, white	VE 2 PU 2	 4 008297 900566
------------	---------------------------	--------------	---

0590057555	60 W, schwarz 60 W, black	VE 2 PU 2	 4 008297 900573
------------	------------------------------	--------------	--



IP44

Ovalleuchte Alu

- Aluminium-Druckguss-Gehäuse + Gitter
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 100 W, E 27

Oval lamp aluminium

- *aluminum-die-cast housing + grid*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 100 W, E 27*

0590058555	100 W, weiß 100 W, white	VE 1 PU 1	 4 008297 900580
------------	-----------------------------	--------------	--



IP44

Leuchten



IP44



Rundleuchte Eco 70 W

- Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Halogen Eco 70 W
- Kunststoff-Schutzkorb
- 1200 Lumen, 2800 Kelvin
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 100 W, E 27

Round lamp Eco 70 W

- *energy-saving illuminant halogen Eco 70 W included*
- *plastic-guard*
- *1200 Lumen, 2800 Kelvin*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 100 W, E 27*

0090650110	70 W, weiß <i>70 W, white</i>	VE 5 PU 5	4 006341 695321
0090650710	70 W, silber <i>70 W, silver</i>	VE 5 PU 5	4 006341 695338
0090650510	70 W, schwarz <i>70 W, black</i>	VE 5 PU 5	4 006341 695345
0090651210	70 W, blau <i>70 W, blue</i>	VE 5 PU 5	4 006341 695352
0090650410	70 W, grau <i>70 W, grey</i>	VE 5 PU 5	4 006341 695369

Rundleuchte

- Kunststoff-Schutzkorb
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 100 W, E 27

Round lamp

- *plastic-guard*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 100 W, E 27*



IP44

0590095555	100 W, weiß <i>100 W, white</i>	VE 5 PU 5	4 008297 900955
0590096555	100 W, schwarz <i>100 W, black</i>	VE 5 PU 5	4 008297 900962
0590097555	100 W, blau <i>100 W, blue</i>	VE 5 PU 5	4 008297 900979
0590098555	100 W, silber <i>100 W, silver</i>	VE 5 PU 5	4 008297 900986
0590099555	100 W, grau <i>100 W, grey</i>	VE 5 PU 5	4 008297 900993

Rundleuchte Alu

- Aluminium-Druckguss-Gehäuse + Gitter
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 100 W, E 27

Round lamp aluminium

- *aluminum-die-cast housing + grid*
- *splash-proof, IP 44*
- *230 V~, max. 100 W, E 27*



IP44

0590059555	100 W, weiß <i>100 W, white</i>	VE 1 PU 1	4 008297 900597
------------	------------------------------------	--------------	-----------------

Handleuchten

Handleuchte Kunststoff

- Schutzglas + Kunststoff-Schutzkorb
- Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker
- Aufhängehaken
- Für den Innenbereich
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Hand lamp plastic

- *safety glass + plastic-guard*
- *app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug*
- *suspension hook*
- *for indoor use*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0090810511 60 W, 5 m, schwarz
60 W, 5 m, black

VE 6
PU 6



4 006341 695000



IP20

Handleuchte Gummi

- Schutzglas + Metall-Schutzkorb mit Schutzring
- Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker
- Aufhängehaken
- Für den Innenbereich
- 230 V~, max. 60 W, E 27

Hand lamp rubber

- *safety glass + metal-guard with protection ring*
- *app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug*
- *suspension hook*
- *for indoor use*
- *230 V~, max. 60 W, E 27*

0090820511 60 W, 5 m, schwarz
60 W, 5 m, black

VE 6
PU 6



4 006341 695017



IP20

Handleuchte Gummi

- Schutzglas + Metall-Schutzkorb
- Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker
- Aufhängehaken
- Für den Innenbereich
- 230 V~, max. 100 W, E 27

Hand lamp rubber

- *safety glass + metal-guard*
- *app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug*
- *suspension hook*
- *for indoor use*
- *230 V~, max. 100 W, E 27*

0090830511 100 W, 5 m, schwarz
100 W, 5 m, black

VE 6
PU 6



4 006341 695024



IP20

Handleuchte Gummi Eco mit Energiespar-Leuchtmittel

- Energieeffizienzklasse: A
- 1200 Lumen, 6400 Kelvin
- Schutzglas + Metall-Schutzkorb
- Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker
- Aufhängehaken
- Für den Innenbereich
- 230 V~, max. 20 W, E 27

Hand lamp rubber Eco with energy-saving illuminant

- *energy efficiency category: A*
- *1200 Lumen, 6400 Kelvin*
- *safety glass + metal-guard*
- *app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug*
- *suspension hook*
- *for indoor use*
- *230 V~, max. 20 W, E 27*

0090840511 20 W, 5 m, schwarz
20 W, 5 m, black

VE 6
PU 6



4 006341 701398



IP20

Handleuchten

Handleuchte

- Ca. 5 m H05RN-F 2x0,75 mm² - Zuleitung mit Stecker
- 480 Lumen, 6400 Kelvin
- Aufhängehaken
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Für den Innenbereich
- 230 V~, max. 8 W Leuchtstofflampe

Hand lamp

- app. 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² - input lead with plug
- 480 Lumen, 6400 Kelvin
- suspension hook
- electronic ballast
- for indoor use
- 230 V~, max. 8 W, fluorescent lamp

IP20

0090910511

8 W, 5 m, schwarz
8 W, 5 m, black

VE 15
PU 15



4 006341 695031

Handleuchte mit Schalter

- Ca. 5 m H05RN-F 2x1,0 mm² - Zuleitung mit Stecker
- 800 Lumen, 6400 Kelvin
- Aufhängehaken
- EIN/AUS-Schalter
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Leuchtmittel auswechselbar
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 11 W Leuchtstofflampe, G 23

Hand lamp with switch

- app. 5 m H05RN-F 2x1.0 mm² - input lead with plug
- 800 Lumen, 6400 Kelvin
- suspension hook
- on/off-switch
- electronic ballast
- illuminant exchangeable
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, max. 11 W fluorescent lamp, G 23

IP44

0090920511

11 W, 5 m, schwarz
11 W, 5 m, black

VE 10
PU 10



4 008297 909248

Handleuchte LED mit Akku

- Extrem geringer Stromverbrauch
- 40 Lumen, 6000 Kelvin
- Frontlicht: 15 LEDs, max. 25 m Reichweite, max. 7 h Brenndauer
- Seitenlicht: 45 LEDs, max. 30 m Reichweite, max. 4 h Brenndauer
- Inkl. Netzladegerät (230 V~), Auto-Ladegerät und zwei Magnethalter
- Für den Innenbereich

Hand lamp LED with accumulator

- extremely low power consumption
- 40 Lumen, 6000 Kelvin
- front light: 15 LEDs, max. 25 m range, max. 7 h lifetime
- sidelight: 45 LEDs, max. 30 m range, max. 4 h lifetime
- net-charger (230 V~), car-charger + two magnetic holders included
- for indoor use

IP20



0090930502

Akku, schwarz-rot
accu, black-red

VE 5
PU 5



4 006341 682833

Handleuchte LED

- Extrem geringer Stromverbrauch
- 40 Lumen, 6000 Kelvin
- Ca. 5 m H05RN-F 2x1,0 mm² - Zuleitung mit Stecker
- EIN/AUS-Schalter
- Aufhängehaken
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- 230 V~, max. 3,5 W, 60 LED

Hand lamp LED

- extremely low power consumption
- 40 Lumen, 6000 Kelvin
- app. 5 m H05RN-F 2x1.0 mm² - input lead with plug
- on/off-switch
- suspension hook
- splash-proof, IP 44
- 230 V~, max. 3.5 W, 60 LED

IP44



0090940502

3,5 W, 5 m, schwarz
3.5 W, 5 m, black

VE 5
PU 5



4 008297 909255

Halogenfluter

Halogenfluter 120 W mit Ständer

- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2200 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 1 m H05VV-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz

Halogen projector 120 W with stand

- illuminant 120 W included
- aluminum die-cast housing
- 2200 Lumen, 3000 Kelvin
- app. 1 m H05VV-F 3G1.0 mm²
- capacity: max. 150 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz

0093200912

120 W, orange-schwarz
120 W, orange-black

VE 1
PU 1



4 008297 930099

IP20



Halogenfluter 400 W mit Ständer

- Inkl. Leuchtmittel 400 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 1 m H05VV-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz

Halogen projector 400 W with stand

- illuminant 400 W included
- aluminum die-cast housing
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- app. 1 m H05VV-F 3G1.0 mm²
- capacity: max. 500 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz

0093202912

400 W, orange-schwarz
400 W, orange-black

VE 1
PU 1



4 008297 930075

IP20



Halogenfluter 120 W mit Stativ

- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Verstellbar von ca. 0,85 m bis 1,60 m
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 1,5 m H05VV-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz

Halogen projector 120 W with tripod

- illuminant 120 W included
- adjustable from app. 0.85 m to 1.60 m
- aluminum die-cast housing
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- app. 1.5 m H05VV-F 3G1.0 mm²
- capacity: max. 150 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz

0093210912

120 W, orange-schwarz
120 W, orange-black

VE 1
PU 1



4 008297 930280

IP20



Halogenfluter 400 W mit Stativ

- Inkl. Leuchtmittel 400 W
- Verstellbar von ca. 0,85 m bis 1,60 m
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8500 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 1,5 m H05VV-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz

Halogen projector 400 W with tripod

- illuminant 400 W included
- adjustable from app. 0.85 m to 1.60 m
- aluminum die-cast housing
- 8500 Lumen, 3000 Kelvin
- app. 1.5 m H05VV-F 3G1.0 mm²
- capacity: max. 500 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz

0093212912

400 W, orange-schwarz
400 W, orange-black

VE 1
PU 1



4 008297 930242

IP20



Halogenfluter





IP44

Halogenfluter 120 W

- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 120 W

- *illuminant 120 W included*
- *aluminum die-cast housing*
- *2300 Lumen, 3000 Kelvin*
- *capacity: max. 150 W*
- *mains connection: 230 V~, 50 Hz*
- *reflector made of polished aluminum*
- *splash-proof, IP 44*
- *stainless steel screw*

0593053555	120 W, weiß <i>120 W, white</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 930532
0593052555	120 W, schwarz <i>120 W, black</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 930525





IP44

Halogenfluter 400 W

- Inkl. Leuchtmittel 400 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 400 W

- *illuminant 400 W included*
- *aluminum die-cast housing*
- *8600 Lumen, 3000 Kelvin*
- *capacity: max. 500 W*
- *mains connection: 230 V~, 50 Hz*
- *reflector made of polished aluminum*
- *splash-proof, IP 44*
- *stainless steel screw*

0593004555	400 W, weiß <i>400 W, white</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 930044
0593003555	400 W, schwarz <i>400 W, black</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 930037



IP44

Halogenfluter 1000 W

- Inkl. Leuchtmittel 1000 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 20000 Lumen, 3000 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 1000 W

- *illuminant 1000 W included*
- *aluminum die-cast housing*
- *20000 Lumen, 3000 Kelvin*
- *mains connection: 230 V~, 50 Hz*
- *reflector made of polished aluminum*
- *splash-proof, IP 44*
- *stainless steel screw*

0593005555	1000 W, schwarz <i>1000 W, black</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 930051
------------	---	--------------	--

Halogenfluter

Halogenfluter 120 W mit Bewegungsmelder 110°


- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2200 Lumen, 3000 Kelvin
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 8 sek - 12 min
- Erfassungswinkel 110°
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Halogen projector 120 W with motion detector 110°

- illuminant 120 W included
- aluminum die-cast housing
- 2200 Lumen, 3000 Kelvin
- capacity: max. 150 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- range: max. 12 m
- switching time: 8 sec - 12 min
- detection angle 110°
- splash-proof, IP 44



0593043555	120 W, weiß 120 W, white	VE 1 PU 1	 4 008297 930433
------------	-----------------------------	--------------	--

0593042555	120 W, schwarz 120 W, black	VE 1 PU 1	 4 008297 930426
------------	--------------------------------	--------------	--

IP44

Halogenfluter 400 W mit Bewegungsmelder 180°


- Inkl. Leuchtmittel 400 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 8 sek - 12 min
- Erfassungswinkel 180°
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Halogen projector 400 W with motion detector 180°

- illuminant 400 W included
- aluminum die-cast housing
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- capacity: max. 500 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- range: max. 12 m
- switching time: 8 sec - 12 min
- detection angle 180°
- splash-proof, IP 44



0593038555	400 W, weiß 400 W, white	VE 1 PU 1	 4 008297 930389
------------	-----------------------------	--------------	--

0593037555	400 W, schwarz 400 W, black	VE 1 PU 1	 4 008297 930372
------------	--------------------------------	--------------	--

IP44

Halogenfluter Oval 120 W

- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Speziallackierung
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahl-schrauben

Halogen projector 120 W oval

- illuminant 120 W included
- aluminum die-cast housing
- special varnishing
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- capacity: max. 150 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw



0593032555	120 W, silber 120 W, silver	VE 1 PU 1	 4 008297 930327
------------	--------------------------------	--------------	--

IP44

Halogenfluter



Halogenfluter Oval 230 W

- Inkl. Leuchtmittel 230 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Speziallackierung
- 4800 Lumen, 3000 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 230 W oval

- illuminant 230 W included
- aluminum die-cast housing
- special varnishing
- 4800 Lumen, 3000 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

IP44

0593033555

230 W, silber
230 W, silver

VE 1
PU 1



4 008297 930334



Halogenfluter Oval 120 W mit Bewegungsmelder 110°

- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Speziallackierung
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 15 min
- Erfassungswinkel 110°
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Halogen projector 120 W with motion detector 110° oval

- illuminant 120 W included
- aluminum die-cast housing
- special varnishing
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- capacity: max. 150 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 15 min
- detection angle 110°
- splash-proof, IP 44

IP44

0593034555

120 W, silber
120 W, silver

VE 1
PU 1



4 008297 930341



Halogenfluter Oval 230 W mit Bewegungsmelder 110°

- Inkl. Leuchtmittel 230 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Speziallackierung
- 4800 Lumen, 3000 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 15 min
- Erfassungswinkel 110°
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Halogen projector 230 W with motion detector 110° oval

- illuminant 230 W included
- aluminum die-cast housing
- special varnishing
- 4800 Lumen, 3000 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 15 min
- detection angle 110°
- splash-proof, IP 44

IP44

0593035555

230 W, silber
230 W, silver

VE 1
PU 1



4 008297 930358

Halogenfluter

Halogenfluter 120 W mit Ständer

- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 120 W with stand

- illuminant 120 W included
- aluminum die-cast housing
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²
- capacity: max. 150 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw



0593079555 120 W, silber
120 W, silver

VE 1
PU 1



4 008297 930792

IP44

Halogenfluter 400 W mit Ständer

- Inkl. Leuchtmittel 400 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 400 W with stand

- illuminant 400 W included
- aluminum die-cast housing
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²
- capacity: max. 500 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw



0593077555 400 W, silber
400 W, silver

VE 1
PU 1



4 008297 930778

IP44

Halogenfluter 400 W mit Stativ

- Inkl. Leuchtmittel 400 W
- Verstellbar von ca. 0,9 m bis 2,0 m
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8500 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 400 W with tripod

- illuminant 400 W included
- adjustable from app. 0.9 m to 2.0 m
- aluminum die-cast housing
- 8500 Lumen, 3000 Kelvin
- app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²
- capacity: max. 500 W
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw



0593074555 400 W, silber
400 W, silver

VE 1
PU 1



4 008297 930747

IP44

Halogenfluter



Halogenfluter 2 x 400 W mit Stativ

- Inkl. Leuchtmittel 2 x 400 W
- Verstellbar von ca. 0,9 m bis 2,0 m
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8500 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Halogen projector 2 x 400 W with tripod

- *illuminant 2 x 400 W included*
- *adjustable from app. 0.9 m to 2.0 m*
- *aluminum die-cast housing*
- *8500 Lumen, 3000 Kelvin*
- *app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²*
- *capacity: max. 500 W*
- *mains connection: 230 V~, 50 Hz*
- *reflector made of polished aluminum*
- *splash-proof, IP 44*
- *stainless steel screw*

IP44

0593026555

2 x 400 W, silber
2 x 400 W, silver

VE 1
PU 1



4 008297 930266



Halogenfluter 120 W mit Erdspieß

- Inkl. Leuchtmittel 120 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 2 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 150 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Halogen projector 120 W with ground spike

- *illuminant 120 W included*
- *aluminum die-cast housing*
- *2300 Lumen, 3000 Kelvin*
- *app. 2 m H05RN-F 3G1.0 mm²*
- *capacity: max. 150 W*
- *mains connection: 230 V~, 50 Hz*
- *reflector made of polished aluminum*
- *splash-proof, IP 44*

IP44

0593054555

120 W, schwarz
120 W, black

VE 1
PU 1



4 008297 930549



Halogenfluter 400 W mit Erdspieß

- Inkl. Leuchtmittel 400 W
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- Ca. 2 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Leistung: max. 500 W
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Halogen projector 400 W with ground spike

- *illuminant 400 W included*
- *aluminum die-cast housing*
- *8600 Lumen, 3000 Kelvin*
- *app. 2 m H05RN-F 3G1.0 mm²*
- *capacity: max. 500 W*
- *mains connection: 230 V~, 50 Hz*
- *reflector made of polished aluminum*
- *splash-proof, IP 44*

IP44

0593064555

400 W, schwarz
400 W, black

VE 1
PU 1



4 008297 930648

Halogenfluter

LED-Fluter 10 W

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer > 30.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 700 Lumen, 6500 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

LED projector 10 W

- energy efficiency category: A
- lifetime > 30,000 h
- aluminum die-cast housing
- 700 Lumen, 6500 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

0093028712 10 W, silber
10 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701206



LED-Fluter 10 W mit Bewegungsmelder 120°

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer > 30.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 700 Lumen, 6500 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Reichweite: max. 10 m
- Schaltzeit: 5 sek - 10 min
- Erfassungswinkel 120°
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

LED projector 10 W with motion detector 120°

- energy efficiency category: A
- lifetime > 30,000 h
- aluminum die-cast housing
- 700 Lumen, 6500 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- range: max. 10 m
- switching time: 5 sec - 10 min
- detection angle: 120°
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

0093128712 10 W, silber
10 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701244



LED-Fluter 20 W

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer > 30.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

LED projector 20 W

- energy efficiency category: A
- lifetime > 30,000 h
- aluminum die-cast housing
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

0093038712 20 W, silber
20 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701213



Halogenfluter



LED-Fluter 20 W mit Bewegungsmelder 180°

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer > 30.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Reichweite: max. 10 m
- Schaltzeit: 5 sek - 10 min
- Erfassungswinkel 180°
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

LED projector 20 W with motion detector 180°

- energy efficiency category: A
- lifetime > 30,000 h
- aluminum die-cast housing
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- range: max. 10 m
- switching time: 5 sec - 10 min
- detection angle 180°
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

IP44



0093138712

20 W, silber
20 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701282



LED-Fluter 20 W mit Ständer

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer > 30.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

LED projector 20 W with stand

- energy efficiency category: A
- lifetime > 30,000 h
- aluminum die-cast housing
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

IP44



0093238712

20 W, silber
20 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701312



LED-Fluter 20 W mit Stativ

- Energieeffizienzklasse: A
- Verstellbar von ca. 0,7 m bis 1,60 m
- Lebensdauer > 30.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

LED projector 20 W with tripod

- energy efficiency category: A
- adjustable from app. 0.7 m to 1.60 m
- lifetime > 30,000 h
- aluminum die-cast housing
- 1400 Lumen, 6500 Kelvin
- app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

IP44



0093258712

20 W, silber
20 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701343

Halogenfluter

Energiespar-Fluter 32 W

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer: 8.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Energy-saving projector 32 W

- energy efficiency category: A
- lifetime: 8,000 h
- aluminum die-cast housing
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

0093057712

32 W, silber
32 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701220



Energiespar-Fluter 32 W mit Bewegungsmelder 180°

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer: 8.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 5 sek - 12 min
- Erfassungswinkel 180°
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Energy-saving projector 32 W with motion detector 180°

- energy efficiency category: A
- lifetime: 8,000 h
- aluminum die-cast housing
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- range: max. 12 m
- switching time: 5 sec - 12 min
- detection angle 180°
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

0093157712

32 W, silber
32 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701305



Energiespar-Fluter 32 W mit Ständer

- Energieeffizienzklasse: A
- Lebensdauer: 8.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- Ca. 2,4 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Energy-saving projector 32 W with stand

- energy efficiency category: A
- lifetime: 8,000 h
- aluminum die-cast housing
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- app. 2.4 m H05RN-F 3G1.0 mm²
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

0093247712

32 W, silber
32 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701329



Halogenfluter



Energiespar-Fluter 32 W mit Stativ

- Energieeffizienzklasse: A
- Verstellbar von ca. 0,9 m bis 1,80 m
- Lebensdauer: 8.000 h
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- Ca. 2,9 m H05RN-F 3G1,0 mm²
- Netzanschluss: 230 V~, 50 Hz
- Reflektor aus poliertem Aluminium
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Edelstahlschrauben

Energy-saving projector 32 W with tripod

- energy efficiency category: A
- adjustable from app. 0.9 m to 1.80 m
- lifetime: 8,000 h
- aluminum die-cast housing
- 2552 Lumen, 6500 Kelvin
- app. 2.9 m H05RN-F 3G1.0 mm²
- mains connection: 230 V~, 50 Hz
- reflector made of polished aluminum
- splash-proof, IP 44
- stainless steel screw

IP44



0093267712

32 W, silber
32 W, silver

VE 1
PU 1



4 006341 701381



Energiespar-Fluter

- Inkl. Leuchtmittel 1 x 24 W + 2 x 18 W (E 27)
- Ca. 3 m H05VV-F 3G1,5 mm²
- 24 W: 1200 Lumen, 6400 Kelvin
- 18 W: 820 Lumen, 6400 Kelvin
- Inkl. 2 Steckdosen (max. 3600 W)
- Kunststoff-Gehäuse
- Für den Innenbereich

Energy-saving projector

- illuminant 1 x 24 W + 2 x 18 W (E 27) included
- app. 3 m H05VV-F 3G1.5 mm²
- 24 W: 1200 Lumen, 6400 Kelvin
- 18 W: 820 Lumen, 6400 Kelvin
- 2 power outlets (max. 3600 W) included
- plastic housing
- for indoor use

IP20



0593111555

schwarz
black

VE 1
PU 1



4 008297 931119



Halogen-Brennstab

- 230 V~, 50 Hz
- 120 W: 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- 230 W: 4800 Lumen, 3000 Kelvin
- 400 W: 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- 1000 W: 20000 Lumen, 3000 Kelvin

Halogen fuel rod

- 230 V~, 50 Hz
- 120 W: 2300 Lumen, 3000 Kelvin
- 230 W: 4800 Lumen, 3000 Kelvin
- 400 W: 8600 Lumen, 3000 Kelvin
- 1000 W: 20000 Lumen, 3000 Kelvin

0599940555

120 W, 78 mm
120 W, 78 mm

VE 5
PU 5



4 008297 999409

0599945555

230 W, 118 mm
230 W, 118 mm

VE 5
PU 5



4 008297 999454

0599950555

400 W, 118 mm
400 W, 118 mm

VE 5
PU 5



4 008297 999508

0599955555

1000 W, 189 mm
1000 W, 189 mm

VE 5
PU 5



4 008297 999553

Solarleuchten

Solar Außenleuchte mit Bewegungsmelder "Quattroline"

- Akkus werden über leistungsstarkes Marken-Solarpanel geladen
- Kunststoff-Gehäuse
- 4 LEDs, 0,3 W
- Inkl. Bewegungsmelder 180°
- 3 x 1,2 V NiMH-AA-Akkus, 1300 mAh
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Solar outdoor lamp with motion detector "Quattroline"

- accumulators are charged via high-performance trademark solarpanels
- plastic housing
- 4 LEDs, 0.3 W
- motion detector 180° included
- 3 x 1.2 V NiMH-AA-battery, 1300 mAh
- splash-proof, IP 44



00671020	silber silver	VE 4 PU 4	 4 006341 676092
----------	------------------	--------------	--



Solar Hausnummernleuchte mit LED "Quattroline"

- Akkus werden über Solar-Panel geladen
- Kunststoff-Gehäuse
- 2 LEDs, 0,045 W
- Inkl. drei Zahlensätzen (0-9) und einem Buchstabensatz (a-d)
- 2 x 1,2 V NiMH-Akkus, 900 mAh
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Solar light house number with LED "Quattroline"

- accumulators are charged via solarpanels
- plastic housing
- 2 LEDs, 0.045 W
- three sets of numbers (0-9) as well as one set of letters (a-d) included
- 2 x 1.2 V NiMH-battery, 900 mAh
- splash-proof, IP 44



00671010	silber silver	VE 6 PU 6	 4 006341 674524
----------	------------------	--------------	--



Solar-Hausnummer Basis-Modul schmal

- Akkus werden über Marken-Solarpanel geladen
- Kunststoff-Gehäuse
- 1 x breit oder 2 x schmal
- Mit LED-Technik
- Dämmerungsregler
- Erleichtert die Orientierung bei Dunkelheit
- 3 x 1,5 V NiMH-Akkus (inkl.)
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Solar light house number basis module small

- accumulators are charged via trademark solarpanels
- plastic housing
- 1 x wide or 2 x small
- with LED-technology
- dawn control
- alleviates orientation in the dark
- 3 x 1.5 V NiMH-battery (included)
- splash-proof, IP 44



0591031555	silber, 210 x 105 x 80 mm silver, 210 x 105 x 80 mm	VE 1 PU 1	 4 008297 910312
------------	--	--------------	--



Solarleuchten

Solar-Hausnummer Basis-Modul breit

- Akkus werden über Marken-Solarpanel geladen
- Kunststoff-Gehäuse
- 1 x breit oder 3 x schmal oder 1 x breit und 2 x schmal
- Mit LED-Technik
- Dämmerungsregler
- Erleichtert die Orientierung bei Dunkelheit
- 3 x 1,5 V NiMH-Akkus (inkl.)
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Solar light house number basis module wide

- accumulators are charged via trademark solarpanels
- plastic housing
- 1 x wide or 3 x small or 1 x wide and 2 x small
- with LED-technology
- dawn control
- alleviates orientation in the dark
- 3 x 1.5 V NiMH-battery (included)
- splash-proof, IP 44

IP44

0591033555	silber, 305 x 105 x 80 mm <i>silver, 305 x 105 x 80 mm</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910336
------------	---	--------------	--










Ziffer für Solar-Hausnummer Basis-Modul

- Acrylglasplatte mit lichtleitender Prismafräsung und schwarzer Hinterlegung
- Für Solar-Hausnummer Basis-Modul schmal oder breit
- Abmessungen (BxHxD): 190 x 180 x 8 mm

Number for solar light house number basis module

- acryl glass panel with light conducting prism milling and black undercuts
- fitting solar-house number basis module small or wide
- dimensions (WxHxD): 190 x 180 x 8 mm



0591001555	Ziffer 1 <i>number 1</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910015
0591002555	Ziffer 2 <i>number 2</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910022
0591003555	Ziffer 3 <i>number 3</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910039
0591004555	Ziffer 4 <i>number 4</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910046
0591005555	Ziffer 5 <i>number 5</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910053
0591006555	Ziffer 6 <i>number 6</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910060
0591007555	Ziffer 7 <i>number 7</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910077
0591008555	Ziffer 8 <i>number 8</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910084
0591009555	Ziffer 9 <i>number 9</i>	VE 1 PU 1	 4 008297 910091

Solarleuchten














Ziffer und Buchstabe für Solar-Hausnummer Basis-Modul

- Acrylglasplatte mit lichtleitender Prismafräsung und schwarzer Hinterlegung
- Für Solar-Hausnummer Basis-Modul schmal oder breit
- Abmessungen (BxHxT): 94 x 180 x 8 mm

Number and letter for solar light house number basis module

- acryl glass panel with light conducting prism milling and black undercuts
- fitting solar-house number basis module small or wide
- dimensions (WxHxD): 94 x 180 x 8 mm



0591010555	Ziffer 0 number 0	VE 1 PU 1	 4 008297 910107
0591011555	Ziffer 1 number 1	VE 1 PU 1	 4 008297 910114
0591012555	Ziffer 2 number 2	VE 1 PU 1	 4 008297 910121
0591013555	Ziffer 3 number 3	VE 1 PU 1	 4 008297 910138
0591014555	Ziffer 4 number 4	VE 1 PU 1	 4 008297 910145
0591015555	Ziffer 5 number 5	VE 1 PU 1	 4 008297 910152
0591016555	Ziffer 6 number 6	VE 1 PU 1	 4 008297 910169
0591017555	Ziffer 7 number 7	VE 1 PU 1	 4 008297 910176
0591018555	Ziffer 8 number 8	VE 1 PU 1	 4 008297 910183
0591019555	Ziffer 9 number 9	VE 1 PU 1	 4 008297 910190
0591021555	Buchstabe a letter a	VE 1 PU 1	 4 008297 910213
0591022555	Buchstabe b letter b	VE 1 PU 1	 4 008297 910220
0591023555	Buchstabe c letter c	VE 1 PU 1	 4 008297 910237

Sonstige Leuchten

Lichterkette


- 10 m Illuminationsleitung
- Inkl. 10 Leuchtmittel (15 W, E 27)
- Betriebsbereit vormontiert bis auf Leuchtmittel
- 250 V~, 10 x max. 15 W
- Spritzwassergeschützt, IP 44

Fairy lights

- 10 m illumination cable
- 10 illuminants (15 W, E 27) included
- ready for use pre-mounted except for the illuminant
- 250 V~, 10 x max. 15 W
- splash-proof, IP 44



IP44

006398	10 m, 10 Fassungen, farbig 10 m, 10 fittings, colored	VE 1 PU 1	 4 006341 664440
--------	--	--------------	--

Innovative Technik für Haus und Garten.



www.rev.biz

REV Ritter GmbH
Frankenstraße 1 - 4
D-63776 Mömbris
Tel.: +49 6029 707-0
Fax: +49 6029 707-400
E-Mail: ritter@rev.biz
www.rev.biz

59385444777 09.2012 Technische Änderungen vorbehalten
59385444777 09.2012 Subject to change without notice