



LED AKKU-ARBEITSSTRAHLER MOBI 20 W MIT STÄNDER, ROT- SCHWARZ

MOBI

Art. Nr.
2706322000

EAN
4048599111499

Typ
LY9602KH

LED WORKLIGHT

- MOBIL - flexibel ohne Kabel über wiederaufladbaren & langlebigen Akku (Akkulaufzeit: 2 h)
- SOLIDE - kompakte Bauform mit stabilem Standfuß & schwenkbarem Leuchtkörper
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter direkt am Gerät & rutschfester Hand-/Tragegriff
- SCHUTZART IP54: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 1.400 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Akku-Line
Artikelnummer	2706322000
EAN-Nummer	4048599111499

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Frei positionierbar
Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP54
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	13,0 V
Schutzklasse	III
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	70 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	20 W
Lichtstrom	1.400 lm
Ausstrahlungswinkel	110 °
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 25°C

Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	ICR18650_C
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Rot
Länge netto mm	250 mm
Breite netto mm	189 mm
Höhe / Tiefe netto mm	207 mm
Gewicht netto gr	1.675 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	180,7 g
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Nickel-Cobalt-Mangan-O
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	4 X 18650
Beschreibung	Der kabellose LED Akku-Strahler MOBI überzeugt durch seine kompakte und stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Metall. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Der schwenkbare Scheinwerfer hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt der flexible Strahler überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Der Arbeitsstrahler ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Durch den stabilen Standfuß wird ein sicherer und fester Stand gewährleistet. Der Strahler ist sowohl für die Anwendung im Haus als auch für den Einsatz im Freien konzipiert. Er ist sehr einfach handzuhaben und leicht zu transportieren. Im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil zum Aufladen.
Farbwiedergabeindex	80
Batterieladezeit	390 min
Betriebsdauer	120 min
B1 - Kapazität	4.400 mAh
B1 - Nennspannung	7,4 V
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	85.500 mg
B1 - wiederaufladbar	Ja
Volumen in cm ³	9.781 cm ³
Netzteil: Schutzklasse	II
Stromart / Spannungsart:	DC
Kabellänge	1.100 mm
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	2
Netzteil: Schutzart (IP)	IP20
B1 - enthalten	Ja

Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	E
Batterie enthalten	Ja

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

