



ISO-PANZERROHR, STARR, EN 16, 2 M, GRAU, 10 STÜCK

ISO-PANZERROHR, STARR, 750 N

Art. Nr.
00315120261104

EAN
4006341655998

Typ
TG15B

ZUBEHÖR



- Druckfestigkeit: 750 N / 5 cm
- Temperaturbeständig von -5° C bis +60° C
- PVC
- Sichere Aufputzinstallation, auch gegen aggressive Stoffe
- Einseitig gemufft

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Installationsrohre starr
Artikelnummer	00315120261104
EAN-Nummer	4006341655998

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3, 2,0 kg / 100 mm)
Aufputzmontage	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 60°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Farbe	Grau
Länge netto mm	2.000 mm
Breite netto mm	16 mm
Höhe / Tiefe netto mm	16 mm
Gewicht netto gr	2.200 g
Beschreibung	Neben dem Schutz der Leitung, hat das Leerrohr auch den Vorteil, dass bei Bedarf nachträglich eine Leitung nachgezogen oder ggf. ausgetauscht werden kann. Das Einsatzgebiet ist hier klassisch das Mauerwerk auf Putz. Aber auch am Ständerwerk

ist der Einsatz zugelassen. Geeignet ist das Elektro-Leerrohr als Installationsrohr für Kabel und Leitungen und wird meist mit den entsprechenden Iso-Schellen oder Iso-Klemmschellen befestigt. Das Leerrohr ist für eine mittlere mechanische Beanspruchung bis 750N/5cm geeignet. Es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend. Durch die einseitige Muffe kann das Leerrohr beliebig verlängert werden, und unterstreicht hier nochmal die vielseitigen Einsatzgebiete.

Volumen in cm³

512 cm³
