

LED AUSSENSTRAHLER SET AQUA SPOT MIT ERDSPIESS 3 X 1 W, SCHWARZ

AQUA SPOT SET





Art. Nr.
2700003110

EAN
4048599108895

Typ
KM0907WS-3

STRAHLER, LEUCHTEN & ARMATUREN



- BAUART - flexible Außen- und Unterwasserbeleuchtung für Garten und Teiche, ideal als Beleuchtung von Bäumen und Pflanzen, Abmessung (LxBxH): 70 mm x 32 mm x 85 mm
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 210 lm in warmweißem Licht für eine optimale Beleuchtung
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 40.000 h Betriebsstunden
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen
- KOMPLETT - inklusive Anschlussleitung mit einer Kabellänge von ca. 2,00 m zum Einstecken in eine übliche Steckdose, Verbindungskabel, Standfüße und Erdspieße

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Außen- und Gartenbeleuchtung
Artikelnummer	2700003110
EAN-Nummer	4048599108895

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Bodenaufstellung
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja

Leuchtenlichtausbeute	70 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.800 K
Leiterquerschnitt	0,75 mm ²
Ader-Zahl	2
Mit Lichtsensor	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	3 W
Kabeltyp	H05RN-F
Länge des Anschlusskabels	9 m
Lichtstrom	210 lm
Ausstrahlungswinkel	30 °
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	70 mm
Breite netto mm	32 mm
Höhe / Tiefe netto mm	85 mm
Gewicht netto gr	1.665 g
Beschreibung	Das Außenstrahler-Set Aqua Spot mit drei einzelnen Strahler eignet sich durch seine robuste Bauform ideal für den Einsatz im Garten und Terrasse zur Beleuchtung von Bäumen oder Pflanzen. Das stabile Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff, konzipiert für die Anwendung im Freien und für den Einsatz im Wasser. Die energieeffiziente, fest verbaute LED-Technologie der Strahler bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer mit einer hervorragenden Lichtausbeute. Das Strahler-Set hat eine effektive Leuchtkraft in einem warmweißen Licht, womit eine optimale Ausleuchtung erreicht wird. Keine Installation erforderlich - im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil zum Einstecken in eine übliche Steckdose, Verbindungskabel der einzelnen Strahler, Erdspieße und Standfüße.
Farbwiedergabeindex	70
Volumen in cm ³	190 cm ³
Betriebsgerät / Netzteil: Schutzklasse	II
Betriebsgerät: Schutzart (IP)	IP67
Gehäuse IP Schutzart	IP68
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	F

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

