

LED AKKU-ARBEITSSTRAHLER MIT FLEXIBLEM STÄNDER 18 W SILBER-SCHWARZ FLEXIBEL



Art. Nr.
2706412210

EAN
4048599112489

Typ
X7R

LED WORKLIGHT



- MOBIL - flexibel ohne Kabel über wiederaufladbaren & langlebigen Akku (Akkulaufzeit: 3 h)
- FLEXIBEL - bewegliche Bauform mit stabilem Metallgestell & schwenkbarem Leuchtkörper
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter direkt am Gerät & rutschfester Hand-/Tragegriff
- SCHUTZART IP54: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 1.400 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Akku-Line
Artikelnummer	2706412210
EAN-Nummer	4048599112489

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Frei positionierbar
Spannungsart	DC
IP-Schutzart	IP54
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	8,4 V
Schutzklasse	III
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	77,7 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K

Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	18 W
Lichtstrom	1.400 lm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35°C – 50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	ICR18650_A
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Silber
Länge netto mm	220 mm
Breite netto mm	250 mm
Höhe / Tiefe netto mm	300 mm
Gewicht netto gr	1.580 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	175 g
B1 - Elektrochem. System	Lithium-Cobalt-Oxid
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	4 X 18650
Beschreibung	<p>Der kabellose LED Akku-Strahler FLEX überzeugt durch seine flexible und stabile Bauform aus korrosionsgeschütztem Metall. Der variable Ständer lässt sich in verschiedenen Stellungen ausrichten und für eine platzsparende Aufbewahrung flach zusammenklappen. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Der schwenkbare Scheinwerfer hat eine effektive Leuchtkraft in einem tageslichtweißen Licht. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt der flexible Strahler überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Der Arbeitsstrahler ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Durch den stabilen Standfuß wird ein sicherer und fester Stand gewährleistet. Der Strahler ist sowohl für die Anwendung im Haus als auch für den Einsatz im Freien konzipiert. Im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil zum Aufladen.</p>
Batterieladezeit	240 min
Betriebsdauer	180 min
B1 - Kapazität	4.400 mAh
B1 - Nennspannung	7,4 V
B1 - IEC-Bezeichnung	ICR18650
Batterie austauschbar	Fest verbaut
Batterie Anzahl & Typ	1 * ICR18650
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	45.540 mg
B1 - wiederaufladbar	Ja
Volumen in cm ³	16.500 cm ³
Netzteil: Schutzklasse	II
Betriebsdauer Akku h (berechnet)	3
Netzteil: Schutzart (IP)	IP20

B1 - enthalten

Ja

Batterie enthalten

Ja

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen

