



LED ARBEITSLEUCHTE WORK 45 W MIT ROBUSTEM GEHÄUSE SCHWARZ-BLAU WORK

Art. Nr.
2605914520

EAN
4048599112922

Typ
L3311

LED WORKLIGHT



- ROBUST - stabiles Vollkunststoffgehäuse mit klappbarem Ständer
- PRAKTISCH - rückseitig mit 2 zusätzlichen Steckdosen
- KOMPLETT- mit Ein-/Ausschalter direkt am Gerät & rutschfester Hand-/ Tragegriff
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 4.950 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Power-Line
Artikelnummer	2605914520
EAN-Nummer	4048599112922

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Kabel
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
Schutzklasse	I
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Max. Systemleistung	6.800 W
Leuchtenlichtausbeute	110 lm/W

Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K
Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Mit Schutzabdeckung	Ja
Leistung	45 W
Kabeltyp	H07RN-F
Länge des Anschlusskabels	3 m
Lichtstrom	4.950 lm
Ausstrahlungswinkel	100 °
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	90 mm
Breite netto mm	385 mm
Höhe / Tiefe netto mm	315 mm
Gewicht netto gr	2.384 g
Beschreibung	Die LED Arbeitsleuchte Work überzeugt durch Ihr robustes und bruchfestes Vollkunststoffgehäuse. Der stabile Standfuss kann zum Transport und zur Aufbewahrung eingeklappt werden. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Eine vollflächige Ausleuchtung mit hoher Leuchtkraft wird über den großen Leuchtkörper gewährleistet. Das Worklight ist mit einem komfortablen Tragegriff und einem Ein-/Ausschalter ausgestattet. Das stabile spritzwassergeschützte Kunststoffgehäuse eignet sich für die Anwendung sowohl im Haus als auch dauerhaft im Freien. Die 300 cm lange robuste Gummi-Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker bietet einen großen Arbeitsradius. Je nach Ausführung können weitere Elektrogeräte über eine oder zwei im Gerät integrierte Schutzkontakt-Steckdosen mit Strom versorgt werden.
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm ³	10.915 cm ³
USB: max. Ausgangsstrom	1,0 A
USB: max. Ausgangsleistung	5,0 W
USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	76,1 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	65,4 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W
Gehäuse IP Schutzart	IP54
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Energieeffizienzklasse	D